

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



18 AUG 2004



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
18. September 2003 (18.09.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/077024 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: G03B 9/10, 9/12

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): ARNOLD & RICHTER CINE TECHNIK GMBH & CO. BETRIEBS KG [DE/DE]; Türkenstrasse 89, 80799 München (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE03/00833

(22) Internationales Anmeldedatum:
11. März 2003 (11.03.2003)

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HAUBMANN, Michael [AT/AT]; Vierthalgasse 14/5, A-1120 Wien (AT).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(74) Anwalt: NINNEMANN, Detlef; Maikowski & Ninnemann, Postfach 15 09 20, 10671 Berlin (DE).


(30) Angaben zur Priorität:
102 12 563.5 12. März 2002 (12.03.2002) DE

(81) Bestimmungsstaat (national): US.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR DETECTING THE OPENING ANGLE OF THE SHUTTER OF AN ADJUSTABLE ROTATING SHUTTER IN A FILM CAMERA

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ERFASSUNG DES BLENDENÖFFNUNGSWINKELS EINER VERSTELLBAREN UMLAUFBLENDE IN EINER LAUFBILDKAMERA



(57) Abstract: The invention relates to a method and a device for detecting the opening angle of the shutter (light or dark sector) of an adjustable rotating shutter (1) arranged in a film camera. Said shutter comprises a circular-segment-shaped or circular-sector shaped shutter wing (2) which is driven by a shutter motor via a shutter shaft (20), and also comprises an adjustable shutter adjustment wing (3) arranged in a coaxial manner in relation to the shutter wing (2) and which can be displaced in relation to said shutter wing by means of a shutter adjustment wing motor (33). According to the invention, the position of the shutter wing (2) and the position of the shutter adjustment wing (3) are detected during a rotation of the rotating shutter (1) and the difference between the two positions forms a value for the shutter opening angle or the light or dark sector of the rotating shutter (1).

(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren und einer Vorrichtung zur Erfassung des Blendenöffnungswinkels (Hell- oder Dunkelsektors) einer in einer Laufbildkamera angeordneten verstellbaren Umlaufblende (1), die aus einem über eine Blendenwelle (20) von einem Blendenmotor angetriebenen, kreissegment- oder kreissektorförmigen Blendenflügel (2) und einem coaxial zum Blendenflügel (2) angeordneten

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 03/077024 A1



(84) **Bestimmungsstaaten (regional):** europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

und gegenüber diesem mittels eines Blendenverstellflügelmotors (33) verstellbaren Blendenverstellflügel (3) besteht, wird die Position des Blendenflügels (2) und die Position des Blendenverstellflügels (3) während einer Umdrehung der Umlaufblende (1) erfasst und die Differenz beider Positionen als Wert für den Blendenöffnungswinkel bzw. den Hell- oder Dunkelsektor der Umlaufblende (1) gebildet.

Verfahren und Vorrichtung zur Erfassung des Blendenöffnungswinkels
einer verstellbaren Umlaufblende in einer Laufbildkamera

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Erfassung des Blendenöffnungswinkels einer in einer Laufbildkamera angeordneten verstellbaren Umlaufblende gemäß dem Oberbegriff der Ansprüche 1 und 13.

Aus der DE 39 02 688 C2 ist eine verstellbare Umlaufblende für eine Filmkamera bekannt, die aus einem Blendenflügel und einem koaxial zum Blendenflügel verstellbaren Blendenverstellflügel besteht, der über ein Getriebe mit einem mit der Blendenwelle gekoppelten Blendenverstellflügelmotor verbunden ist. Zwischen dem Blendenverstellflügel und der Blendenwelle bzw. Blende ist ein mit der Blendenwelle verbundenes Potentiometer angeordnet, dessen Schleifkontakt mit dem Blendenverstellflügel verbunden ist und somit ein der Stellung des Blendenverstellflügels gegenüber der Blendenwelle bzw. Blende entsprechendes Signal abgibt. Weiterhin weist die Blendenwelle Schleifringkontakte zur Stromzufuhr für den Blendenverstellflügelmotor und zur Abgabe des am Potentiometer erfassten Istwertes der Stellung des Blendenverstellflügels gegenüber der Blende auf.

Eine zusätzlich im Bereich der verstellbaren Umlaufblende angeordnete Lichtschranke misst den Hellsektor der verstellbaren Umlaufblende während der Rotation der verstellbaren Umlaufblende und ermöglicht einen zusätzlichen Soll- bzw.- Istwert-Vergleich zur Feinkorrektur und verbesserten Genauigkeit der Blendenverstellung unabhängig von Systemtoleranzen.

Zur Steuerung und Regelung des Hellsektors der verstellbaren Umlaufblende ist eine Steuer- und Regeleinrichtung vorgesehen, die eingangsseitig mit den mit dem Potentiometer verbundenen Schleifringkontakten und einem Sollwertgeber für die Größe des Hellsektors und ausgangsseitig über einen Verstärker mit zwei mit dem Blendenverstellflügelmotor für den Blendenverstellflügel verbundenen Schleifringkontakten verbunden ist.

Die bekannte Vorrichtung zur Erfassung, Steuerung und Regelung des Hellsektors einer verstellbaren Umlaufblende ermöglicht eine Einstellung des Blendenverstellsektors sowohl im Lauf als auch im Ruhezustand der verstellbaren Umlaufblende, eine manuelle Einstellung des Blendenverstellsektors sowie eine Erfassung des eingestellten Wertes im Stillstand der verstellbaren Umlaufblende. Die bekannte Vorrichtung verlangt allerdings wegen der mit der verstellbaren Umlaufblende mitrotierenden Bauteile ein hohes Maß an Herstellungsgenauigkeit sowie die Verwendung teurer Bauteile, um Störungen im Betrieb der Laufbildkamera zu vermeiden.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, den Blendenöffnungswinkel bzw. Hell- oder Dunkelsektor einer verstellbaren Umlaufblende mit einfachen Mitteln und geringem Herstellungsaufwand mit großer Genauigkeit und hoher Funktionssicherheit zu erfassen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 13 gelöst.

Die erfindungsgemäße Lösung ermöglicht und gewährleistet eine Erfassung des Blendenöffnungswinkels bzw. Hell- oder Dunkelsektors einer verstellbaren Umlaufblende mit großer Genauigkeit und Funktionssicherheit, d.h. bei minimaler Störanfälligkeit, mit geringem Herstellungs- und Bauteileaufwand.

Das erfindungsgemäße Verfahren geht von der Erkenntnis aus, dass die Erfassung des Blendenöffnungswinkels, d.h. des Hellsektors (oder alternativ des Dunkelsektors) einer verstellbaren Umlaufblende durch die Erfassung der Position des Blendenflügels und des Blendenverstellflügels und einer daraus abgeleiteten Abweichung zwischen beiden Positionswerten eine berührungslose Erfassung der Blenden- und Blendenverstellflügelposition und daraus des Blendenöffnungswinkel bzw. des Hell- oder Dunkelsektors der verstellbaren Umlaufblende möglich ist. Aus diesem Grunde kann auf eine aufwendige Mes-

sung des Blendenöffnungswinkels oder Hellsektors mittels eines mitrotierenden Potentiometers verzichtet werden, dessen Messsignale über Schleifringkontakte zur Ableitung einer Stellgröße aus dem erfassten Istwert und einem eingegebenen Sollwert an eine Steuer- und Regeleinrichtung abgegeben werden.

Die Positionsabweichung zwischen dem Blendenflügel und dem Blendenverstellflügel wird insbesondere aus der Differenz der durch Abtastung der Positionen des Blendenflügels und des Blendenverstellflügels, insbesondere durch eine vom Blendenflügel und vom Blendenverstellflügel getrennte Abtastung der Positionen ermittelt.

Diese Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens mit sowohl voneinander getrennter Positionserfassung des Blendenflügels und des Blendenverstellflügels als auch mit vom Blendenflügel und vom Blendenverstellflügel getrenntem Sensor gewährleistet eine hohe Auflösung der Positionserfassung, da diese nicht von Markierungspunkten des Blendenflügels und des Blendenverstellflügels abhängt, und ermöglicht die Verwendung unterschiedlicher Sensoren, die je nach Genauigkeitsanforderungen und Aufwand ausgewählt werden können.

Da nach dem erfindungsgemäßen Verfahren der Blendenöffnungswinkel aus der Differenz der Positionen des Blendenflügels und des Blendenverstellflügels bestimmt wird, kann die Erfassung der Position des Blenden- und des Blendenverstellflügels sowohl über absolut als auch inkremental messende Systeme erfolgen. Als weitere Alternative kann eine inkrementale Positionserfassung mit einer Referenzmarkenerfassung kombiniert werden, so dass zumindest nach einer Umdrehung der rotierenden Umlaufblende eine absolute Positionsbestimmung des Blendenflügels und des Blendenverstellflügels möglich ist.

In einer ersten Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die absolute Position des Blendenflügels und die absolute Position des Blendenverstellflügels mit einer Auflösung von n Schritten während einer Umdrehung der Umlaufblende erfasst und der Blendenöffnungswinkel (α) der Umlaufblende aus der Beziehung

$$\alpha = P_{BF} - P_{VF} * 360^\circ / n$$

mit P_{BF} der Position des Blendenflügels und

PVF der Position des Blendenverstellflügels

bestimmt, wobei bei einem Winkel α , der kleiner als 0° ist, der Wert solange um 360° erhöht wird, bis er größer oder gleich 0° ist oder bei einem Winkel α , der größer oder gleich 360° ist, der Wert solange um 360° reduziert wird, bis er kleiner als 360° ist.

Die absolute Positionsbestimmung des Blendenflügels und des Blendenverstellflügels liefert einen eindeutigen Positionswert mit einer Auflösung von n Schritten pro Umdrehung der rotierenden Umlaufblende und damit auch im Einschaltzustand der rotierenden Umlaufblende einen Positionsbezug zur Absolutlage zwischen dem Blenden- und dem Blendenverstellflügel und damit einen Wert für den Blendenöffnungswinkel.

Die absolute Positionsbestimmung der Blende und des Blendenverstellflügels kann sowohl aus codierten Sensorspuren als auch über ein Sinus- und Kosinus-Signal pro Umdrehung der Umlaufblende erfolgen, wobei bei einer Erfassung eines Sinus- und Kosinus-Signals der Blendenöffnungswinkel der Umlaufblende über eine Arcus-Tangens-Berechnung aus dem Sinus- und Kosinus-Signal bestimmt wird.

Bei einer Verwendung von inkremental messenden Sensoren liefern die dem Blendenflügel und dem Blendenverstellflügel zugeordneten Sensoren eine periodische Impulsfolge mit einer Auflösung von n Schritten. Da die Problematik der Verwendung inkremental messender Sensoren darin besteht, dass im Einschaltzustand kein Positionsbezug zur Absolutlage des Blendenflügels und des Blendenverstellflügels vorliegt, wird eine inkrementale Erfassung der Position des Blendenflügels und des Blendenverstellflügels mit der Erfassung mindestens eines Index- oder Referenzmarkensignals pro Umdrehung kombiniert.

Bei diesem Verfahren zur Erfassung des Blendenöffnungswinkels aus den Positionen des Blendenflügels und des Blendenverstellflügels wird innerhalb der ersten motorischen Umdrehung des Gesamtsystems der Stand eines die Inkrementalsignale zählenden Positionszählers beim Auftreten der Referenzmarken zwischengespeichert, wobei die Referenzmarken entweder bereits mechanisch aufeinander justiert sind oder aber über einen in einem nicht flüchtigen Kalibrationsspeicher abgelegten Korrekturwert miteinander verknüpft werden. Daraus errechnet sich der Blendenöffnungswinkel α der rotierenden Umlaufblende aus der Beziehung

$$\alpha = (Z_{BF} - Z_{VF} + K) * 360/n$$

mit Z_{BF} dem Zählerstand des Blendenflügels,

Z_{VF} dem Zählerstand des Blendenverstellflügels und

O einem konstanten Offset.

Da die Indexpositionen und der Kalibrierwert Konstanten sind, lässt sich ein konstanter Offset aus der Beziehung

$$O = I_{BF} + I_{VF} + K$$

mit I_{BF} der Indexposition des Blendenflügels,

I_{VF} der Indexposition des Blendenverstellflügels und

K dem Kalibrierwert

bestimmen, wobei bei einem Winkel α , der kleiner als 0° ist, der Wert solange um 360° erhöht wird, bis er größer oder gleich 0° ist oder bei einem Winkel α , der größer oder gleich 360° ist, der Wert solange um 360° reduziert wird, bis er kleiner als 360° ist. Der Kalibrierwert K ist ein Korrekturwert, der sich aus der Beziehung der mit den Umdrehungen des Blendenflügels und den Umdrehungen des Blendenverstellflügels gekoppelten Referenzmarken ergibt.

In einer speziellen Ausführungsform kann die absolute Position des Blendenflügels und des Blendenverstellflügels aus abstandscodierten Referenzmarken ermittelt werden.

Da bei Anordnung einer oder mehrerer Referenzmarken in einer Referenzmarkenspur parallel zu einer Inkrementalspur zur Herstellung eines absoluten Bezuges eine Referenzmarke angefahren werden muss, was im ungünstigsten Fall das Überfahren großer Teile des Erfassungsbereichs erfordert, bietet die Anordnung abstandscodierter Referenzmarken, bei denen neben der Inkrementalspur eine Referenzmarkenspur vorgesehen ist, auf der Referenzmarken mit definiert unterschiedlichem Abstand aufgebracht sind, den Vorteil, dass die absolute Position des Blendenflügels und des Blendenverstell-

flügels bereits nach dem Überfahren von zwei benachbarten Referenzmarken verfügbar ist.

Die Erfassung der Position des Blendenflügels und des Blendenverstellflügels zur Bestimmung des Blendenöffnungswinkels der rotierenden Umlaufblende dient vorzugsweise der Einstellung und Regelung des Blendenöffnungswinkels, indem der aus der Differenz der Position des Blendenflügels und des Blendenverstellflügels ermittelte Hell- oder Dunkelsektor als Istwert einer Blendenverstellflügel-Positionsregeleinrichtung zugeführt wird, an die ein über eine Schnittstelle zur Kamerasteuerung eingegebener Sollwert des Hell- oder Dunkelsektors abgegeben wird und die aus der Differenz des Soll- und Istwertes des Hell- oder Dunkelsektors eine Stellgröße für den Blendenverstellflügelmotor bildet.

Damit kann eine von der Auflösung der Positionserfassung und der weiterverarbeiteten Istwert-Signale sowie von der Genauigkeit der Sollwert-Vorgabe abhängige hochpräzise Einstellung des Blendenöffnungswinkels vorgenommen und in Verbindung mit einer geschlossenen Regelschleife bei unterschiedlichen Filmgeschwindigkeiten geregelt werden.

Dabei übernimmt die Steuerlogik die Initialisierung der Positionsmessung und dient zusätzlich zur Herstellung eines Absolutbezuges über beispielsweise eine Index- oder Referenzmarkenspur sowie zur Sicherheitsüberwachung bei Anwendung eines ausschließlich inkrementalen Positionserfassungssystems.

Eine weitere Variante der erfindungsgemäßen Lösung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Positionen der Blende und des Blendenverstellflügels vor der Differenzbildung zur Bestimmung des Blendenöffnungswinkels interpoliert werden.

Über eine Sicherheitsüberwachung, die in vielen Anwendungsfällen bereits in Laufbildkameras integriert ist, kann der Blendenöffnungswinkel mit der Steuerlogik zusätzlich überwacht werden.

Weiterhin kann die mechanische Verriegelung des Blendenverstellflügels einmal pro Umdrehung der rotierenden Umlaufblende mit vorgegebener Frequenz abgetastet und bei aktivierter mechanischer Verriegelung des Blendenverstellflügels eine Ansteuerung des Blendenverstellflügelmotors blockiert werden, so dass eine den Blendenverstellflügelmotor gefährdende Ansteuerung bei mechanisch verriegeltem Blendenverstellflügel

verhindert wird.

Die Positionssignale, die die Position der Blende und des Blendenverstellflügels angeben, der Absolutwert des Hell- oder Dunkelsektors der verstellbaren Umlaufblende und die die mechanische Verriegelung oder Entriegelung des Blendenverstellflügels abtastenden Signale werden vorzugsweise in einer Steuerlogik bearbeitet, die insbesondere auch die Positionserfassungen initialisiert.

Die Stellgröße für den Blendenverstellflügelmotor kann sowohl über Schleifringe als auch berührungslos von der Blendenverstellflügel-Positionsregeleinrichtung zum Blendenverstellflügelmotor übertragen werden.

Eine Vorrichtung zur Erfassung des Blendenöffnungswinkels bzw. Hell- oder Dunkelsektors einer in einer Laufbildkamera angeordneten verstellbaren Umlaufblende, die aus einem über eine Blendenwelle von einem Blendenmotor angetriebenen, kreissegment- oder kreissektorförmigen Blendenflügel und einem koaxial zum Blendenflügel angeordneten und gegenüber diesem mittels eines Blendenverstellflügelmotors verstellbaren Blendenverstellflügel besteht, weist einen mit dem Blendenflügel gekoppelten Sensor zur Abtastung der Blendenposition und Abgabe von Blendenflügel-Positionssignalen, einen mit dem Blendenverstellflügel gekoppelten Sensor zur Abtastung der Position des Blendenverstellflügels und Abgabe von Blendenverstellflügel-Positionssignalen und einen mit den Blendenflügel-Positionssignalen und den Blendenverstellflügel-Positionssignalen beaufschlagten Positionszähler zur Bildung der Differenz der Blendenflügel-Positionssignale und der Blendenverstellflügel-Positionssignale auf.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung ermöglicht eine Erfassung des Blendenöffnungswinkels bzw. Hell- oder Dunkelsektors einer verstellbaren Umlaufblende mit beliebig großer Genauigkeit und Funktionssicherheit sowie minimaler Störanfälligkeit bei gleichzeitig geringem Aufwand für die zur Erfassung des Blendenöffnungswinkels erforderlichen, insbesondere standardisierten Bauteile.

Die Sensoren können aus absoluten Winkelmessgeräten mit mehreren auf einer Teilscheibe angeordneten Codespuren und den Codespuren zugeordneten Abtasteinrichtungen, insbesondere aus Absolutencodern, Resolvem oder Polradsensoren, bzw. aus inkrementalen Winkelmessgeräten mit einer auf einer Teilscheibe angeordneten periodischen Inkrementalspur und einer Referenzmarkenspur, die mindestens eine die absolute

Position der Teilscheibe festlegende und dieser einen Messschritt zuordnende Referenzmarke aufweist, und der Inkremental- und Referenzmarkenspur zugeordneten Abtasteinrichtungen bestehen.

In einer Ausgestaltung kann die Referenzmarkenspur abstandscodierte Referenzmarken aufweisen, auf der Referenzmarken mit definiert unterschiedlichem Abstand aufgebracht sind.

Die Sensoren können Teilscheiben mit zusätzlichen Sinus- und Kosinusspuren aufweisen, wobei die Abtasteinrichtung die erfassten Sinus- und Kosinussignale an eine nachgeschaltete Berechnungseinheit abgibt, die aus den Sinus- und Kosinussignalen Arcus-Tangens-Werte berechnet.

Die Sensoren können als absolute oder inkrementale Winkelmessgeräte mit fotoelektrischer, magneto-resistiver oder permanentmagnetischer Abtastung ausgebildet sein.

Zur Erfassung, Einstellung und/oder Regelung des Blendenöffnungswinkels (Hell- oder Dunkelsektors) der in einer Laufbildkamera angeordneten verstellbaren Umlaufblende ist eine mit der Differenz der Blendenflügel-Positionssignale und der Blendenverstellflügel-Positionssignale beaufschlagte und mit einer Schnittstelle für die Steuerung der Laufbildkamera verbundene Steuerlogik und eine Blendenverstellflügel-Positionsregeleinrichtung vorgesehen, die eingangsseitig mit der Differenz der Blendenflügel-Positionssignale und der Blendenverstellflügel-Positionssignale sowie mit einem von der Steuerung der Laufbildkamera über eine Schnittstelle abgegebenen Sollwert für den Blendenverstellflügel oder für den Hell- oder Dunkelsektor der verstellbaren Umlaufblende beaufschlagt ist und ausgangsseitig eine Stellgröße für den Blendenverstellflügelmotor abgibt.

Weiterhin kann im Rotationsbereich der verstellbaren Umlaufblende eine Sicherheits-Abtasteinrichtung zur Erfassung des Hell- oder Dunkelsektors der verstellbaren Umlaufblende angeordnet werden, deren Ausgang zur Abgabe von Absolutwerten des Hell- oder Dunkelsektors der verstellbaren Umlaufblende mit der Steuerlogik verbunden ist.

Zusätzlich kann die Steuerlogik eingangsseitig mit einer Abtasteinrichtung zur Erfassung der mechanischen Verriegelung des Blendenverstellflügels verbunden werden, die ein Ansteuern des Blendenverstellflügelmotors bei mechanisch verriegeltem Blendenverstellflügel blockiert.

Die Blendenverstellflügel-Positionsregeleinrichtung ist über eine Einrichtung zur Ansteuerung des Blendenverstellflügelmotors mit einer Energie-Übertragungseinrichtung zur Speisung des Blendenverstellflügelmotors und über eine Signalübertragungseinrichtung mit einem Motorverstärker zur Ansteuerung des Blendenverstellflügelmotors verbunden, wobei sowohl die Energie-Übertragungseinrichtung als auch die Stellgrößen-Übertragungseinrichtung berührungslos arbeiten kann.

Eine berührungslose Energie-Übertragungseinrichtung kann aus einem mit Hochfrequenz betriebenen, geteilten Transformator bestehen, dessen Primärwicklung mit einem primärseitigen Gleichspannungswandler und dessen Sekundärwicklung mit einem sekundärseitigen Gleichspannungswandler verbunden ist.

Zur bidirektionalen Kommunikation zwischen der rotierenden Baugruppe und der Kameraelektronik ist ein Prozessor in der rotierenden Baugruppe vorgesehen, der mit einem ersten Ausgang mit einem Steuereingang des mit der Energie-Übertragungseinrichtung verbundenen Motorverstärkers und mit einem ersten Eingang mit dem Ausgang eines Istwert-Messverstärkers verbunden ist, der an einen mit dem Blendenverstellflügelmotor gekoppelten Potentiometergeber) angeschlossen ist. Jeweils ein zweiter Eingang und Ausgang des Prozessors ist mit einer berührungslosen bidirektionalen Signal-Übertragungseinrichtung verbunden, die entweder aus einem optischen Sender und optischen Empfänger, aus einer induktiven Signalübertragungseinrichtung oder aus einer trägerfrequenten Signalübertragungseinrichtung besteht, bei der die Stellgröße mit einer Trägerfrequenz auf die Energieversorgung des Blendenverstellflügelmotors aufmoduliert ist.

Alternativ zur berührungslosen Energie- und Signalübertragung kann die Blendenverstellflügel-Positionsregeleinrichtung über eine Motorendstufe und eine Drehdurchführung oder einen Schleifring den Blendenverstellflügelmotor ansteuern.

Anhand von in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen soll der der Erfindung zugrundeliegende Gedanke näher erläutert werden. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Vorrichtung zum Erfassen, Einstellen und Regeln des Blendenöffnungswinkels einer verstellbaren Umlaufblende;

- Fig. 2 einen Schnitt durch eine schematische Darstellung eines opto-elektronischen Sensors;
- Fig. 3 eine schematische Darstellung eines opto-elektronischen Sensors mit einer Teilscheibe mit Inkremental- und Referenzmarkenspur;
- Fig. 4 einen Ausschnitt aus einer Teilscheibe zur absoluten Positionsbestimmung mit einer Inkrementalspur und mehreren Codespuren;
- Fig. 5 einen Ausschnitt aus einer Teilscheibe mit einer Inkrementalspur und zueinander versetzte Sinus- und Kosinus-Spuren und
- Fig. 6 eine schematische Darstellung einer Einrichtung zur berührungslosen Ansteuerung und Energieübertragung für einen Blendenverstellflügelmotor.

In Figur 1 ist schematisch eine verstellbare Umlaufblende 1 dargestellt, die aus einem kreissektor- oder kreissegmentförmigen Blendenflügel 2 und einem koaxial zum Blendenflügel 2 angeordneten und ebenfalls kreissektor- oder kreissegmentförmigen ausgebildeten, radial gegenüber dem Blendenflügel 2 verstellbaren Blendenverstellflügel 3 besteht. Durch eine radiale Verstellung des Blendenverstellflügels 3 gegenüber dem Blendenflügel 2 kann der Blendenöffnungswinkel zwischen den beiden Flügeln 2, 3 variiert werden, d.h. der die Aufnahmestrahlen vom Aufnahmeobjektiv zum Laufbildfilm freigebende Hellsektor vergrößert bzw. verkleinert und dementsprechend der durch den Blendenflügel 2 und den Blendenverstellflügel 3 gebildete Dunkelsektor umgekehrt vergrößert bzw. verkleinert werden. Die üblicherweise verspiegelte Oberfläche des Blendenflügels 2 und des Blendenverstellflügels 3 bewirkt damit beim Abdecken des Laufbildfilms eine Umlenkung der Aufnahmestrahlen über eine Abbildungsoptik zur Sucherlupe bzw. über Strahlteiler zu einer Videoausspiegelung oder dergleichen.

Der Blendenflügel 2 ist mit einer Blendenwelle 20 verbunden, die über Kugellager 51, 52 gegenüber einem Kameragehäuse bzw. Kameraskellet 5 abgestützt ist. Der Antrieb der Blendenwelle 20 erfolgt über ein Antriebsritzel 21, das mit einem Blendenmotor oder über ein Getriebe mit dem Kameramotor verbunden ist.

Der Blendenverstellflügel 3 ist mit einer Blendenverstellflügelwelle 30 verbunden, die über Kugellager 53, 54 gegenüber der Blendenwelle 20 abgestützt ist. Die Blendenver-

stellflügelwelle 30 ist über ein durch eine Öffnung 23 in der Blendenwelle 20 geführtes Planetengetriebe 31 mit einem Blendenverstellflügelgetriebe 32 verbunden, das von einem Blendenverstellflügelmotor 33 angetrieben wird, wobei der Blendenverstellflügelmotor 33 und das Blendenverstellflügelgetriebe 32 im Innern der Blendenwelle 20 angeordnet sind.

Die Speisung des Blendenverstellflügelmotors 33 erfolgt über eine rotierende oder berührungsfreie Energie-Übertragungseinrichtung 6, beispielsweise über eine Schleifringanordnung oder eine in Figur 6 dargestellte berührungslose Energie- und Stellgrößenübertragung.

Zur Erfassung der Absolutpositionen des Blendenflügels 2 und des Blendenverstellflügels 3 bzw. zur Erfassung der relativen Position des Blendenverstellflügels 3 gegenüber dem Blendenflügel 2 und damit zur Bestimmung des Blendenöffnungswinkels, d.h. Hell- und Dunkelsektors der verstellbaren Umlaufblende 1, sind Sensoren 7, 8 vorgesehen.

Der Sensor 7 zur Erfassung der Position des Blendenflügels 2 umfasst eine mit der Blendenwelle 20 verbundene erste Teilscheibe 70 sowie eine die erste Teilscheibe 70 abtastende Abtasteinrichtung 71.

Der die Position des Blendenverstellflügels 3 erfassende Sensor 8 umfasst eine zweite Teilscheibe 80, die mit der Blendenverstellflügelwelle 30 gekoppelt ist, sowie eine zweite Abtasteinrichtung 81, die die erste Teilscheibe 80 abtastet.

Beide Teilscheiben 70, 80 weisen eine oder mehrere nebeneinander angeordnete, radial umlaufende Spuren auf, die mittels der Abtasteinrichtungen 71, 81 abgetastet werden. Die Abtasteinrichtungen 71, 81 geben Blenden- und Blendenverstellflügel-Positionssignale an eine digitale Positionszähl- und Differenzbildungseinrichtung 10 ab, die aus der Differenz der Blendenflügel-Positionssignale und der Blendenverstellflügel-Positionssignale einen Wert für den Blendenöffnungswinkel bzw. Hell- oder Dunkelsektor der Umlaufblende 1 bildet. Verschiedene Möglichkeiten der Strukturierung der Teilscheiben 70, 80 sowie eine opto-elektronische Ausgestaltung der Abtasteinrichtungen 71, 81 sind in denr Fig. 2 bis 5 dargestellt und werden nachstehend näher erläutert.

Die digitale Positionszähl- und Differenzbildungseinrichtung 10 gibt an Ihren Ausgängen Positions-Istwerte bzw. Werte des Blendenöffnungswinkels bzw. des Hell- oder Dunkel-

sektors der Umlaufblende sowohl an eine Blendenverstellflügel-Positionsregeleinrichtung 12 als auch an eine Steuerlogik 11 ab. Die Steuerlogik 11 ist zusätzlich mit einer Schnittstelle 16 zur Steuerung der Laufbildkamera verbunden. Über eine weitere Verbindungsleitung 40 ist die Steuerlogik 11 mit einer Sicherheitsabtasteinrichtung 9 verbunden, die beispielsweise aus einer Lichtschranke oder einem Hallelement besteht und ein zusätzliches Signal für den Blendenöffnungswinkel, Hell- oder Dunkelsektor der verstellbaren Umlaufblende 1 an die Steuerlogik 11 abgibt.

Über eine weitere Leitung 43 ist die Steuerlogik 11 mit einer die mechanische Verriegelung des Blendenverstellflügels 3 mit dem Blendenflügel 2 erfassenden Abtasteinrichtung 14 verbunden, die im Falle einer Verriegelung ein Blockiersignal an die Steuerlogik 11 abgibt und damit bei mechanisch verriegeltem Blendenverstellflügel 3 eine Ansteuerung des Blendenverstellflügelmotors 33 verhindert. Die Abtasteinrichtung 14 ermöglicht eine differenziertere Fehlererkennung, die eine Fehlbedienung, beispielsweise eine mechanische Verriegelung von einer Störung, beispielsweise einem verklemmten Getriebe unterscheidet, so dass Blendenverstellflügelmotor 33 bei aktiver mechanischer Verriegelung nicht angesteuert wird, um Beschädigungen der sensitiven Mechanik zu verhindern.

Der Blendenverstellflügel-Positionsregler 12 ist zusätzlich zu dem von der digitalen Positionszähl- und Differenzbildungseinrichtung 10 abgegebenen Positions-Istwert mit einem über eine Schnittstelle 15 zur Kamerasteuerung abgegebenen Sollwert für die Blendenverstellflügelposition beaufschlagt und gibt an seinem Ausgang ein Stellgrößensignal über eine Leitung 46 an einen Verstärker 13 zur Ansteuerung des Blendenverstellflügelmotors 33 ab. Zu diesem Zweck ist der Verstärker 13 über eine Verbindungsleitung 47 mit dem statischen Teil einer Übertragungseinrichtung 6 verbunden, deren rotierender Teil mit dem Blendenverstellflügelmotor 33 verbunden ist.

Die Übertragungseinrichtung 6 kann beispielsweise aus einer Schleifringanordnung bestehen, bei der die auf einer Motorwelle angeordneten Schleifringe von Bürsten kontaktiert werden, die mit der Verbindungsleitung 47 verbunden sind.

Eine alternative Übertragungseinrichtung 6 ist in Figur 6 dargestellt und zeigt eine berührungslose Energie- und bidirektionale Signalübertragungseinrichtung.

Die Sensoren 7, 8 zur Erfassung der Position des Blendenflügels 2 und des Blendenver-

stellflügels 3 können nach einem opto-elektronischen, magneto-resistiven, induktiven, kapazitiven oder dauermagnetischen Abtastprinzip arbeiten. Ein opto-elektronischer Sensor ist in Figur 2 in einem Längsschnitt dargestellt.

Allen Abtastprinzipien gemeinsam ist eine mit der Blendenwelle 20 bzw. der Blendenverstellflügelwelle 30 gekoppelte Teilscheibe 70, 80, die in inkrementaler oder codierter Form Abtastspuren enthält, die mittels der Abtasteinrichtungen 71, 81 abgetastet werden. In den Figuren 3 bis 5 sind verschiedene Möglichkeiten der Ausgestaltung von Teilscheiben mit inkrementalen und codierten bzw. sinus- und kosinusförmigen Abtastspuren dargestellt und werden ebenfalls nachstehend näher erläutert.

Der in Figur 2 dargestellte Teilschnitt durch einen opto-elektronischen Sensor zeigt beispielsweise die mit der Blendenwelle 20 gekoppelte Teilscheibe 70 zur Erfassung der Position des Blendenflügels 2 sowie eine Abtasteinrichtung 71 zur Abtastung der Teilscheibe 70. Der prinzipielle Aufbau des in Figur 2 dargestellten opto-elektronischen Sensors entspricht dem üblicher opto-elektronischer Winkelmessgeräte mit einer fotoelektrisch abgetasteten Teilung mit bis zu 18.000 oder 36.000 radialen Strichen auf einer beispielsweise als Glasscheibe ausgebildeten Teilscheibe 70. Da der opto-elektronische Sensor im Innern des Kameragehäuses angeordnet ist, das ohnehin gegenüber Staub und Flüssigkeiten geschützt ist, bedarf es keines zusätzlichen Gehäuses, wenn der Film gegenüber Fremdlicht geschützt geführt wird, so dass das Sensorgehäuse 710 Teil des Kameragehäuses sein kann.

Die Abtasteinrichtung 71 besteht aus einer Halbleiter-Lichtquelle 711, einer Kondensorlinse 712 und einer Abtastplatte 713, die auf der einen Seite der Teilscheibe 70 angeordnet sind, während auf der anderen Seite der Teilscheibe 70 Fotodioden 714 so angeordnet sind, dass die von der Halbleiter-Lichtquelle 711 ausgehenden Strahlen mittels der Kondensorlinse 712 in parallele Lichtstrahlen umgesetzt und durch die in der Abtastplatte 713 vorgesehenen Teilungen und die auf der Teilscheibe 70 angeordnete Inkremental- und Codesignalspuren auf die Fotodioden 714 gelangen. Die Fotodioden 714 sind in nicht näher dargestellter Weise über eine Folgeelektronik mit Analog/Digitalwandler und gegebenenfalls einer Multiplexeinrichtung und diese mit der digitalen Positionszähl- und Differenzbildungseinrichtung 10 gemäß Fig. 1 verbunden.

Figur 3 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Sensors mit fotoelektrischer Abtastung nach einem abbildenden Messprinzip und einer Teilscheibe mit einer Inkrementalspur

und einer Referenzmarkenspur.

Der Sensor enthält eine vorzugsweise aus einer lichtemittierenden Diode bestehende Lichtquelle 711, eine Kondensorlinse 712 zur Erzeugung paralleler Lichtstrahlen, die auf eine Abtastplatte 713 fallen, die sowohl ein Strichgitter für die Inkrementalspur 701 der Teilscheibe 70a als auch ein Strichgitter für die Referenzmarkenspur 702 der Teilscheibe 70a aufweist. Der im Durchlichtverfahren arbeitende Sensor gemäß Figur 3 weist auf der anderen Seite der Teilscheibe 70a Fotoelemente 714, 715 auf, die auf die Inkrementalspur 701 und die Referenzmarkenspur 702 ausgerichtet sind.

Da das Strichgitter der Inkrementalspur 701 und der Referenzmarkenspur 702 relativ zu dem Gegengitter gleicher Struktur der Abtastplatte 713 bewegt wird, kommen die Strichgitter der Inkrementalspur 701 und der Referenzmarkenspur 702 der Teilscheibe 70a abwechselnd mit denen der Abtastplatte zur Deckung, woraus Hell/Dunkel-Modulationen erzeugt werden, die von den Fotoelementen 714, 715 detektiert werden.

Bei dem in Figur 3 dargestellten Sensor ist eine Referenzmarke 702 auf der Teilscheibe 70a angeordnet, d.h. zur Herstellung eines absoluten Bezuges muss die Referenzmarke 702 angefahren werden, was im ungünstigsten Fall eine ganze Umdrehung der Teilscheibe 70a und damit des Blendenflügels 2 bzw. des Blendenverstellflügels 3 erfordert. Um das Anfahren einer Referenzmarke zu beschleunigen, kann anstelle einer einzelnen Referenzmarke 702 eine abstandscodierte Referenzmarkenspur vorgesehen werden, bei der sich neben der Inkrementalspur 701 eine Spur befindet, auf der Referenzmarken mit definiert unterschiedlichem Abstand aufgebracht sind. Dadurch ist die absolute Position des Blendenflügels 2 gemäß Figur 1 bzw. des Blendenverstellflügels 3 gemäß Figur 1 bereits nach dem Überfahren von zwei benachbarten Referenzmarken verfügbar.

Eine Alternative zu einem Sensor mit Inkrementalspur und Referenzmarkenspur stellt ein Absolutwert-Sensor dar, der in Form eines Sensors mit fotoelektrischer Abtastung in Figur 4 schematisch-perspektivisch dargestellt ist.

Der in Figur 4 dargestellte Sensor weist analog zu dem in Figur 3 dargestellten Sensor eine Lichtquelle 711, eine Kondensorlinse 712 und eine Abtastplatte 713 auf. Die Teilscheibe 70b weist im Unterschied zur Teilscheibe 70a des in Figur 3 dargestellten Sensors neben einer Inkrementalspur 701 mehrere radial nebeneinander angeordnete Co-

despuren 703 bis 706 auf, die mittels den einzelnen Spuren zugeordneter Fotoelemente 717 abgetastet werden. Die Codierung der Codespuren 703 bis 706 kann in beliebiger Weise, beispielsweise im Gray-Code erfolgen.

Figur 5 zeigt eine Draufsicht auf eine Teilscheibe 70c, bei der neben einer Referenzmarke 702 und einer Inkrementalspur 701 zwei Spuren 707, 708 radial versetzt zur Inkrementalspur 701 angeordnet sind, aus denen ein Sinus- und Kosinussignal gewonnen wird. Die Breite der Spuren 707, 708 ändert sich über den Umfang und die Maxima beider Spuren sind um 180° zueinander versetzt. Durch Antiparallelschaltung der die Teilscheibe 70c abtastenden Fotoelemente entstehen zur Null-Linie symmetrische Ausgangssignale mit einer Signalperiode pro Umdrehung, aus denen über eine Arcustangens-Berechnung ein Absolutwert für den Blendenöffnungswinkel bzw. den Hell/Dunkelsektor der verstellbaren Umlaufblende 1 gemäß Figur 1 gewonnen wird.

Zur Einstellung eines gewünschten Blendenöffnungswinkels bzw. zur Regelung des Blendenöffnungswinkels ist eine entsprechende Ansteuerung des Blendenverstellflügelmotors 33 gemäß Figur 1 erforderlich. Diese Ansteuerung kann - wie vorstehend anhand der Figur 1 erläutert wurde - über Schleifringe vom Verstärker 13 zum Blendenverstellflügelmotor 33 oder alternativ mit einer in Figur 6 dargestellten Motoransteuerung erfolgen.

Figur 6 zeigt in einem schematischen Blockschaltbild eine Einrichtung zur berührungslosen Energieübertragung sowie eine Elektronik zur Ansteuerung des Blendenverstellflügelmotors 33 und Abgabe von Istwerten der Verstellblende 1 an die Kamera. Die dem Kamerask skelett bzw. Kameragehäuse 5 zugeordneten Bauelemente sind in einem linken Block und die der rotierenden, verstellbaren Umlaufblende 1 zugeordneten Bauteile in einem rechten Block zusammengefasst. In die in Fig. 6 dargestellte Elektronik ist ein Controller oder Prozessor 60 zur bidirektionalen Kommunikation zwischen der rotierenden Verstellblende 1 und der Kamera integriert.

Die Energie zur Speisung des mit der Blendenwelle 20 mitrotierenden Blendenverstellflügelmotors 33 wird über eine Energie-Übertragungseinrichtung 61, 62, 63 von der Kamera zur Verstellblende 1 übertragen und besteht aus einem mit Hochfrequenz betriebenen, geteilten Transformator 62, dessen Primärwicklung 621 mit einem primärseitigen Gleichspannungswandler bzw. Wechselrichter 61 und dessen Sekundärwicklung 622 mit einem sekundärseitigen Gleichspannungswandler bzw. Gleichrichter 63 verbunden ist. Der pri-

märseitige Gleichspannungswandler 61 ist an eine Stromversorgungsleitung 48 angeschlossen, während der sekundärseitige Gleichspannungswandler 63 mit einem rotierenden Verstärker 66, insbesondere einem 4-Quadranten-Motorverstärker, verbunden ist, dessen Ausgang den Blendenverstellflügelmotor 33 speist und dessen Steuereingang mit einem ersten Ausgang des Prozessor 60 verbunden ist.

Die Elektronik enthält eine erste Signal-Übertragungseinrichtung 64, 65 zur Stellgrößenübertragung mit einem mit dem Kameragehäuse 5 verbundenen optischen Sender 64, der beispielsweise mit dem Ausgang der Blendenverstellflügel-Positionsregeleinrichtung 12 gemäß Fig. 1 über eine Steuerleitung 47 verbunden ist, die Daten von der Kamera zur rotierenden Baugruppe bzw. Verstellblende 1 überträgt. Die vom optischen Sender 64 abgegebenen optischen Signale werden von einem mit der Verstellblende 1 verbundenen optischen Empfänger 65 empfangen und als Steuersignale an einen ersten Eingang des Prozessors 60 abgegeben.

Eine zweite Signal-Übertragungseinrichtung 68, 69 zur Istwertübertragung weist einen mit der Verstellblende 1 umlaufenden und mit einem zweiten Ausgang des Prozessors 60 verbundenen optischen Sender 68 auf, dessen Signale von einem mit dem Kameragehäuse 5 verbundenen optischen Empfänger 69 empfangen und über eine Steuerleitung 47', die als bidirektionale Steuer- und Datenleitung mit der Steuerleitung 47 identisch sein kann, mit dem Eingang der Blendenverstellflügel-Positionsregeleinrichtung 12 gemäß Fig. 1 verbunden ist und Daten von der Verstellblende 1 zur Kamera überträgt.

Ein zweiter Eingang des Prozessors 60 ist mit dem Ausgang eines Istwert-Messverstärkers 67 verbunden, dessen Eingang an einen mit dem Blendenverstellflügelmotors 33 gekoppelten Potentiometergeber 34 gelegt ist und den jeweiligen Istwert der Stellung der Verstellblende 1 an den Prozessor 60 abgibt.

Anstelle einer bidirektionalen optischen Signalübertragung für die Stellgröße des Blendenverstellflügelmotors 33 kann auch eine bidirektionale induktive Signalübertragung gewählt werden, bei der ein entsprechender Sender mit dem Kameragehäuse 5 und ein Empfänger mit der Verstellblende 1 zur berührungslosen Signalübertragung verbunden ist, wobei die bidirektionale induktive Signalübertragung über einen Impulsübertrager erfolgt, dessen Primärwicklung mit dem Kamerasklett 5 und dessen Sekundärwicklung mit der Verstellblende 1 verbunden ist.

Eine weitere Alternative besteht darin, die Stellgrößen-Übertragungseinrichtung als bidirektionale trägerfrequente Signalübertragungseinrichtung auszubilden, bei der die Stellgrößen und Daten mit einer Trägerfrequenz auf die Energieversorgung des Blendenverstellflügelmotors 33 aufmoduliert werden.

Sowohl bei der optischen als auch bei der induktiven oder trägerfrequenten Signalübertragung kann die bidirektionale Kommunikation entweder im Halb- oder Vollduplex-Verfahren erfolgen. Bei einer Vollduplex-Übertragung erfolgt die Trennung der beiden Datenrichtungen entweder über unterschiedliche Trägerfrequenzen oder bei der optischen Datenübertragung über unterschiedliche Wellenlängen und/oder Teilerprismen.

Bei der in Figur 6 dargestellten berührungslosen Signal- und Energieübertragung wird die den Blendenverstellflügelmotor 33 speisende Energie über den geteilten und mit Hochfrequenz betriebenen Transformator 62 vom statischen Kameraskellet 5 zur rotierenden Umlaufblende 1 übertragen, wobei die übertragene hochfrequente Spannung nach Gleichrichtung im sekundärseitigen Gleichspannungswandler 63 den rotierenden Verstärker 66 mit Energie zur Ansteuerung des Blendenverstellflügelmotors 33 versorgt.

Die Speisung des Blendenverstellflügelmotors 33 vom rotierenden Verstärker 66 erfolgt im Takt der Stellgröße, die über den optischen Sender 64 und optischen Empfänger 65 oder alternativ induktiv über einen Impulsübertrager oder mittels auf die Stromversorgung aufmodulierter Trägerfrequenz vom Kameraskellet 5 zur rotierenden Umlaufblende 1 übertragen wird.

Bezugszeichenliste

1	Umlaufblende
2	Blendenflügel
3	Blendenverstellflügel
5	Kameraskelett (Kameragehäuse)
6	Übertragungseinrichtung
7, 8	Sensor
9	Sicherheitsabtasteinrichtung
10	digitale Positionszähl- und Differenzbildungseinrichtung
11	Steuerlogik
12	Blendenverstellflügel-Positionsregeleinrichtung
13	Verstärker
14	Blendenflügel-Abtasteinrichtung
15, 16	Kamera-Schnittstelle
20	Blendenwelle
21	Antriebsritzel
23	Öffnung in Blendenwelle
30	Blendenverstellflügelwelle
31	Planetengetriebe
32	Blendenverstellflügelgetriebe
33	Blendenverstellflügelmotor
34	Potentiometergeber
40	Verbindungsleitung
41-47	Leitungen
51-54	Kugellager
60	Prozessor
61	primärseitiger Gleichspannungswandler bzw. Wechselrichter
62	Transformator
63	sekundärseitiger Gleichspannungswandler bzw. Gleichrichter
64	Optischer Sender der Stellgrößen-Übertragungseinrichtung
65	Optischer Empfänger der Stellgrößen-Übertragungseinrichtung
66	Stellgrößen-Verstärker
67	Istwert-Messverstärker

- 68 Optischer Sender der Istwert-Übertragungseinrichtung
- 69 Optischer Empfänger der Istwert-Übertragungseinrichtung
- 70, 80, Teilscheibe
- 70a-c
- 71, 81 Abtasteinrichtung
- 621 Primärwicklung des Transformators
- 622 Sekundärwicklung des Transformators
- 701 Inkrementalspur
- 702 Referenzmarke
- 703-706 Codespur
- 707, 708 Sinus/Cosinusspur
- 711 Halbleiter-Lichtquelle
- 712 Kondensorlinse
- 713 Abtastplatte
- 714-717 Fotoelemente

Patentansprüche

1. Verfahren zur Erfassung des Blendenöffnungswinkels (Hell- oder Dunkelsektors) einer in einer Laufbildkamera angeordneten verstellbaren Umlaufblende, die aus einem über eine Blendenwelle von einem Blendenmotor angetriebenen, kreissegment- oder kreissektorförmigen Blendenflügel und einem koaxial zum Blendenflügel angeordneten und gegenüber diesem mittels eines Blendenverstellflügelmotors verstellbaren Blendenverstellflügel besteht,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Position des Blendenflügels (2) und die Position des Blendenverstellflügels (3) während einer Umdrehung der Umlaufblende (1) erfasst und die Differenz beider Positionen als Wert für den Blendenöffnungswinkel bzw. den Hell- oder Dunkelsektor der Umlaufblende (1) gebildet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die absolute Position des Blendenflügels (2) und die absolute Position des Blendenverstellflügels (3) mit einer Auflösung von n Schritten während einer Umdrehung der Umlaufblende (1) erfasst und der Blendenöffnungswinkel der Umlaufblende (1) aus der Beziehung

$$\alpha = P_{BF} - P_{VF} * 360^\circ / n$$

mit P_{BF} der Position des Blendenflügels und

P_{VF} der Position des Blendenverstellflügels

bestimmt wird, wobei bei einem Winkel α , der kleiner als 0° ist, der Wert solange um 360° erhöht wird, bis er größer oder gleich 0° ist oder bei einem Winkel α , der größer gleich 360° ist, der Wert solange um 360° reduziert wird, bis er kleiner 360° ist.

3. Verfahren nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass die absoluten Positionen des Blendenflügels (2) und des Blendenverstellflügels (3) aus codierten Sen-

sorspuren ermittelt werden.

4. Verfahren nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass die absoluten Positionen des Blendenflügels (2) und des Blendenverstellflügels (3) als Sinus- und Kosinus-Signal pro Umdrehung der Umlaufblende (1) erfasst und über eine Arcus-Tangens-Berechnung aus dem Sinus- und Kosinus-Signal der Blendenöffnungswinkel der Umlaufblende (1) bestimmt wird.
5. Verfahren nach mindestens einem der voranstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Positionen des Blendenflügels (2) und des Blendenverstellflügels (3) inkremental erfasst werden, dass mindestens ein Index- oder Referenzmarkensignal pro Umdrehung der Umlaufblende (1) vorgesehen ist und dass die erfassten Inkrementalsignale beim Auftreten des Referenzmarkensignals gespeichert und der Blendenöffnungswinkel (α) der Umlaufblende (1) aus der Beziehung

$$\alpha = (Z_{BF} - Z_{VF} + K) * 360/n$$

mit Z_{BF} dem Zählerstand des Blendenflügels,

Z_{VF} dem Zählerstand des Blendenverstellflügels und

O einem konstanten Offset, der aus der Beziehung

$$O = I_{BF} + I_{VF} + K$$

mit I_{BF} der Indexposition des Blendenflügels,

I_{VF} der Indexposition des Blendenverstellflügels und

K einem Kalibrierwert

bestimmt wird, wobei bei einem Winkel α , der kleiner als 0° ist, der Wert solange um 360° erhöht wird, bis er größer oder gleich 0° ist oder bei einem Winkel α , der

größer gleich 360° ist, der Wert solange um 360° reduziert wird, bis er kleiner 360° ist, und der Kalibrierwert (K) ein sich aus der Beziehung der mit den Umdrehungen des Blendenflügels (2) und den Umdrehungen des Blendenverstellflügels (3) gekoppelten Referenzmarken ergebender Korrekturwert ist.

6. Verfahren nach mindestens einem der voranstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die absoluten Positionen des Blendenflügels (2) und des Blendenverstellflügels (3) aus abstandscodierten Referenzmarken ermittelt werden.
7. Verfahren nach mindestens einem der voranstehenden Ansprüche zur Erfassung, Einstellung und/oder Regelung des Blendenöffnungswinkels (Hell- oder Dunkelsektors) der in einer Laufbildkamera angeordneten verstellbaren Umlaufblende, **dadurch gekennzeichnet**, dass der aus der Differenz der Position des Blendenflügels (2) und des Blendenverstellflügels (3) ermittelte Hell- oder Dunkelsektor als Istwert einer Blendenverstellflügel-Positionsregeleinrichtung (12) zugeführt wird, an die ein über eine Schnittstelle (15) zur Kamerasteuerung eingegebener Sollwert des Hell- oder Dunkelsektors abgegeben wird und die aus der Differenz des Soll- und Istwertes des Hell- oder Dunkelsektors eine Stellgröße für den Blendenverstellflügelmotor (33) bildet.
8. Verfahren nach mindestens einem der voranstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Positionen des Blendenflügels (2) und des Blendenverstellflügels (3) vor der Differenzbildung interpoliert werden.
9. Verfahren nach mindestens einem der voranstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass eine mechanische Ver- oder Entriegelung des Blendenverstellflügels (3) mit vorgegebener Frequenz abgetastet und bei mechanischer Verriegelung des Blendenverstellflügels (3) eine Ansteuerung des Blendenverstellflügelmotors (33) blockiert wird.
10. Verfahren nach mindestens einem der voranstehenden Ansprüche, **dadurch ge-**

kennzeichnet, dass die die Position des Blendenflügels (2) und des Blendenverstellflügels (3) angehenden Positionssignale, der Absolutwert des Hell- oder Dunkelsektors der verstellbaren Umlaufblende (1) und die die mechanische Ver- oder Entriegelung des Blendenverstellflügels (3) abtastenden Signale in einer Steuerlogik (11) bearbeitet werden.

11. Verfahren nach Anspruch 10, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Steuerlogik (11) die Positionserfassungen initialisiert.
12. Verfahren nach mindestens einem der voranstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Stellgröße für den Blendenverstellflügelmotor (33) berührungslos von der Blendenverstellflügel-Positionsregeleinrichtung (12) zum Blendenverstellflügelmotor (33) übertragen wird.
13. Vorrichtung zur Erfassung des Blendenöffnungswinkels (Hell- oder Dunkelsektors) einer in einer Laufbildkamera angeordneten verstellbaren Umlaufblende, die aus einem über eine Blendenwelle von einem Blendenmotor angetriebenen, kreissegment- oder kreissektorförmigen Blendenflügel und einem koaxial zum Blendenflügel angeordneten und gegenüber diesem mittels eines Blendenverstellflügelmotors verstellbaren Blendenverstellflügel besteht,

gekennzeichnet durch

- einen mit dem Blendenflügel (2) gekoppelten Sensor (7) zur Abtastung der Blendenflügelposition und Abgabe von Blendenflügel-Positionssignalen,
- einen mit dem Blendenverstellflügel (3) gekoppelten Sensor (8) zur Abtastung der Blendenverstellflügelposition und Abgabe von Blendenverstellflügel-Positionssignalen,
- einen mit den Blendenflügel-Positionssignalen und den Blendenverstellflügel-Positionssignalen beaufschlagten Positionszähler (10) zur Bildung der Differenz der Blendenflügel-Positionssignale und der Blendenverstellflügel-

Positionssignale,

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Sensoren (7, 8) aus absoluten Winkelmessgeräten mit mehreren auf einer Teilscheibe (70b) angeordneten Codespuren (701, 703 - 706) und den Codespuren (701, 703 - 706) zugeordneten Abtasteinrichtungen (716, 717) bestehen.
15. Vorrichtung nach Anspruch 14, **dadurch gekennzeichnet**, dass die absoluten Winkelmessgeräte aus Absolutencodern, Resolvern oder Polradsensoren bestehen.
16. Vorrichtung nach Anspruch 13, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Sensoren (7, 8) aus inkrementalen Winkelmessgeräten mit einer auf einer Teilscheibe (70a) angeordneten periodischen Inkrementalspur (701) und einer Referenzmarkenspur (702), die mindestens eine die absolute Position der Teilscheibe (70a) festlegende und diese einem Messschritt zuordnende Referenzmarke aufweist, und der Inkremental- und Referenzmarkenspur (701, 702) zugeordneten Abtasteinrichtungen (714, 715) bestehen.
17. Vorrichtung nach Anspruch 16, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Referenzmarkenspur abstandscodierte Referenzmarken aufweist, auf der Referenzmarken mit definiert unterschiedlichem Abstand aufgebracht sind.
18. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 14 bis 17, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Sensoren (7, 8) Teilscheiben (70c) mit zusätzlichen Sinus- und Kosinusspuren (707, 708) aufweisen und dass eine der die Sensorsignale der Sinus- und Kosinussignale erfassenden Abtasteinrichtung nachgeschaltete Berechnungseinheit mit den Sinus- und Kosinussignalen beaufschlagt ist und aus den Sinus- und Kosinussignalen berechnete Arcus-Tangens-Werte abgibt.

19. Vorrichtung nach mindestens einem der voranstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Sensoren (7, 8) als absolute oder inkrementale Winkelmessgeräte mit photoelektrischer, magneto-resistiver oder permanentmagnetischer Abtastung ausgebildet sind.
20. Vorrichtung nach mindestens einem der voranstehenden Ansprüche 13 bis 19 zur Erfassung, Einstellung und/oder Regelung des Blendenöffnungswinkels (Hell- oder Dunkelsektors) der in einer Laufbildkamera angeordneten verstellbaren Umlaufblende,

gekennzeichnet durch

- eine mit der Differenz der Blendenflügel-Positionssignale und der Blendenverstellflügel-Positionssignale beaufschlagte und mit einer Schnittstelle (19) für die Steuerung der Laufbildkamera verbundene Steuerlogik (11) und
 - eine Blendenverstellflügel-Positionsregeleinrichtung (12), die eingangsseitig mit der Differenz der Blendenflügel-Positionssignale und der Blendenverstellflügel-Positionssignale sowie mit einem von der Steuerung der Laufbildkamera über eine Schnittstelle (15) abgegebenen Sollwert für den Blendenverstellflügel (3) oder für den Hellsektor (Dunkelsektor) der verstellbaren Umlaufblende (1) beaufschlagt ist und ausgangsseitig eine Stellgröße für den Blendenverstellflügelmotor (33) abgibt.
21. Vorrichtung nach mindestens einem der voranstehenden Ansprüche 13 bis 20, **gekennzeichnet durch** eine im Rotationsbereich der verstellbaren Umlaufblende (1) angeordnete Sicherheits-Abtasteinrichtung (9) zur Erfassung des Hell- oder Dunkelsektors der verstellbaren Umlaufblende (1), deren Ausgang zur Abgabe von Absolutwerten des Hell- oder Dunkelsektors der verstellbaren Umlaufblende (1) mit der Steuerlogik (11) verbunden ist.
22. Vorrichtung nach Anspruch 20 oder 21, **dadurch gekennzeichnet**, dass die

Steuerlogik (11) eingangsseitig mit einer Abtasteinrichtung (14) zur Erfassung der mechanischen Verriegelung des Blendenverstellflügels (3) verbunden ist und die Ansteuerung des Blendenverstellflügelmotors (33) bei aktivierter mechanischer Verriegelung des Blendenverstellflügels (3) blockiert.


23. Vorrichtung nach mindestens einem der voranstehenden Ansprüche 13 bis 22, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Blendenverstellflügel-Positionsregeleinrichtung (12) über eine Einrichtung (13) zur Ansteuerung des Blendenverstellflügelmotors (33) mit einer Energie- und Signal-Übertragungseinrichtung (61, 62, 63; 64, 65, 68, 69) zur Steuerung bzw. Speisung des Blendenverstellflügelmotors (33) verbunden ist.
24. Vorrichtung nach mindestens einem der voranstehenden Ansprüche 13 bis 23, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Blendenverstellflügel-Positionsregeleinrichtung (12) über die Energie-Übertragungseinrichtung (61, 62, 63) mit einem Motorverstärker (66) sowie über die Signal-Übertragungseinrichtung (64, 65, 68, 69) mit einem Prozessor (60) zur Steuerung und Regelung des Blendenverstellflügelmotors (33) verbunden ist.
25. Vorrichtung nach Anspruch 24, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Steuereingang des mit der Energie-Übertragungseinrichtung (61, 62, 63) verbundenen Motorverstärkers (66) mit einem ersten Ausgang des Prozessors (60) verbunden ist, der mit einem ersten Eingang an den Ausgang eines Istwert-Messverstärkers (67) angeschlossen ist, der mit einem mit dem Blendenverstellflügelmotor (33) gekoppelten Potentiometergeber (34) verbunden ist, und dass jeweils ein zweiter Eingang und Ausgang des Prozessors (60) mit der bidirektionalen Signal-Übertragungseinrichtung (64, 65; 68, 69) verbunden ist.
26. Vorrichtung nach einem der voranstehenden Ansprüche 23 bis 25, **gekennzeichnet durch** eine berührungslose Energie-Übertragungseinrichtung (61, 62, 63) und/oder eine berührungslose Signal-Übertragungseinrichtung (64, 65, 68, 69).

27. Vorrichtung nach einem der voranstehenden Ansprüche 23 bis 26, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Energie-Übertragungseinrichtung (61, 62, 63) aus einem mit Hochfrequenz betriebenen, geteilten Transformator (62) besteht, dessen Primärwicklung (621) mit einem primärseitigen Gleichspannungswandler (61) und dessen Sekundärwicklung (622) mit einem sekundärseitigen Gleichspannungswandler (63) verbunden ist.
28. Vorrichtung nach einem der voranstehenden Ansprüche 23 bis 27, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Signal-Übertragungseinrichtung (64, 65; 68, 69) aus jeweils einem optischen Sender (64, 68) und einem optischen Empfänger (65, 69) zum bidirektionalen Signalaustausch zwischen der Blendenverstellflügel-Positionsregeleinrichtung (12) und dem Prozessor (60) besteht.
29. Vorrichtung nach einem der voranstehenden Ansprüche 23 bis 27, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Signal-Übertragungseinrichtung aus einer induktiven Signalübertragungseinrichtung zum bidirektionalen Signalaustausch zwischen der Blendenverstellflügel-Positionsregeleinrichtung (12) und dem Prozessor (60) besteht.
30. Vorrichtung nach einem der voranstehenden Ansprüche 23 bis 27, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Signal-Übertragungseinrichtung aus einer trägerfrequenten Signalübertragungseinrichtung zum bidirektionalen Signalaustausch zwischen der Blendenverstellflügel-Positionsregeleinrichtung (12) und dem Prozessor (60) besteht, bei der die Signale mit einer Trägerfrequenz auf die Energieversorgung des Blendenverstellflügelmotors (33) aufmoduliert sind.
31. Vorrichtung nach mindestens einem der voranstehenden Ansprüche 13 bis 24, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Blendenverstellflügel-Positionsregeleinrichtung (12) über eine Motorendstufe (13) und eine Drehdurch-

führung oder einen Schleifring (6) den Blendenverstellflügelmotor (33) ansteuert.

32. Vorrichtung nach mindestens einem der voranstehenden Ansprüche 13 bis 30, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Sensoren (7, 8) zur Abtastung der Blendenflügelposition und der Blendenverstellflügelposition mit der Blendenwelle (20) und der Blendenverstellflügelwelle (30) gekoppelt sind.
33. Vorrichtung nach mindestens einem der voranstehenden Ansprüche 13 bis 31, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Blendenwelle (20) über ein Getriebe (21) mit einem Blendenantrieb verbunden ist.
34. Vorrichtung nach mindestens einem der voranstehenden Ansprüche 13 bis 32, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Blendenverstellflügel (3) über eine Blendenverstellflügelwelle (30) und ein durch die Blendenwelle (20) geführtes Getriebe (31, 32) mit dem Blendenverstellflügelmotor (33) verbunden ist.

Fig. 2






Fig. 4




Fig. 5





Fig. 6



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

 International Application No.
 PCT/DE 00833

 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
 IPC 7 G03B9/10 G03B9/12

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

 Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
 IPC 7 G03B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 39 02 688 A (ARNOLD & RICHTER CINE TECHNIK GMBH) 9 August 1990 (1990-08-09) cited in the application column 3 -column 6; figures 1-4 ---	1,7,13
A	DE 29 47 333 A (ARNOLD & RICHTER CINE TECHNIK GMBH) 4 June 1981 (1981-06-04) page 4 -page 6; figures 1-4 -----	1,7,13

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

° Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- * & * document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

28 July 2003

Date of mailing of the international search report

04/08/2003

Name and mailing address of the ISA

 European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Boeykens, J

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internat Application No

PCT/DE 000833

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 3902688	A	09-08-1990	DE 3902688 A1	09-08-1990
			AT 92199 T	15-08-1993
			WO 9008975 A1	09-08-1990
			DE 59002112 D1	02-09-1993
			EP 0455654 A1	13-11-1991
			US 5137346 A	11-08-1992
DE 2947333	A	04-06-1981	DE 2947333 A1	04-06-1981

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 99/00833

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
 IPK 7 G03B9/10 G03B9/12

Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
 IPK 7 G03B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 39 02 688 A (ARNOLD & RICHTER CINE TECHNIK GMBH) 9. August 1990 (1990-08-09) in der Anmeldung erwähnt Spalte 3 -Spalte 6; Abbildungen 1-4 ---	1,7,13
A	DE 29 47 333 A (ARNOLD & RICHTER CINE TECHNIK GMBH) 4. Juni 1981 (1981-06-04) Seite 4 -Seite 6; Abbildungen 1-4 -----	1,7,13

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

28. Juli 2003

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

04/08/2003

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Boeykens, J

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE/00833

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
DE 3902688	A	09-08-1990	DE	3902688 A1	09-08-1990
			AT	92199 T	15-08-1993
			WO	9008975 A1	09-08-1990
			DE	59002112 D1	02-09-1993
			EP	0455654 A1	13-11-1991
			US	5137346 A	11-08-1992
<hr/>					
DE 2947333	A	04-06-1981	DE	2947333 A1	04-06-1981
<hr/>					